

Havnarøki (Merkt D-øki á kortinum)

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Bygging á havnarøkinum verður framt eftir ásetingum hjá kommunustýrinum hvørjum einstøkum føri. (Broyting)

D-økið vera navngivin til D1 og so víðari.

D1-økið norðanfyri byrtingina (Hvannasund).

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m² (skúrur), ábygging í mesta lagi 100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 8,5 m.

D2-økið sunnanfyri byrtingina (Hvannasund).

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m² (skúrur), ábygging í mesta lagi 100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki

Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 6,0 m til mønu og venda oman og niðan.

D3-økið við flakavirkið (Norðdepil).

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Grundøkjavídd í minsta lagi 40 m² (skúrur), ábygging í mesta lagi 100% fyri hvønn einstakan matrikul og 50% fyri tað samlaða øki Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 8,5 m.

D4-økið millum Depil og Norðtoftir.

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Ábygging í mesta lagi 50% fyri tað samlaða øki Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 11 m.

D5-økið við smoltstøðina á Norðtoftum.

Øki verður lagt av til havnaendamál og virkir, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu. Ábygging í mesta lagi 50% fyri tað samlaða øki Bygningshædd í mun til bryggjukant í mesta lagi 17 m.

Neystaøki (Merkt E-øki á kortinum)

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og ikki vera hægri enn 4 m til mønuna, mált frá miðaljörðildi (miðal við húsarhorn.) Neystini mugu ikki nýtast sum bústaður ella til onnur endamál.

(Nýggj orðing)

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann vera í mesta lagi vera 6 metur til mønu, mált frá miðaljörðildi (miðal við húsarhorn.) Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr.

(Broyting - Nýggj orðing)

E-økið vera navngivin til E1 og so víðari.

E1-økið Hvannasund.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann

í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr. og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

E2-økið Hvannasund.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

E3-økið Hvannasund.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

E4-økið Hvannasund.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera 4,0 metur til mønu, mált frammanfyri neysti frá gøtuni fram við fjøruni. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

Gomul verandi neyst skulu byggjast upp aftur í sama sniði.

E5-økið Norðdepil.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera 6,0 metur til mønu, mált frá gólvhædd á verandi neysti. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

E6-økið Norðdepil.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera 6 metur til mønu, mált frá gólvhædd á verandi neysti. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum

E7-økið Norðdepil.

Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og loft. Loftið kann vera innrætta til frítíðar íbúð við treytum eins og til íbúðir. Frítíðar íbúð kann ikki nýtast til fastan bústað. Hæddin á neystum kann í mesta lagi vera eins og verandi neyst til mønu. Neyst skulu hava takhall millum 42 og 45 gr og venda oman og niðan. Frítthangandi svala kann setast uppá neyst, soleiðis, at fólkaferðsla ikki verður hindra, at ganga framvið neystunum